PMV

PA Ventiler AB
EN DEL AV BE/JER TECH

PMV-D3

Digital ventillägesställare

D3 är en digital ventillägesställare för enkel och dubbbelverkande don. Pneumatiskt relä med piezoelektriska ventiler ger mycket bra dynamiska prestanda.

- Nollförbrukare
- Avtätat utrymme för elanslutning
- Skyddsklass IP 66 / NEMA 4X
- Spindeländen kan snabbt och enkelt bytas för att passa olika dontyper
- En friktionskoppling gör att lägesregulatorn kan installeras utan att särskild hänsyn tas till montageläget när den monteras på ett don.
- Passar både linjära och vridande manöverdon.
- Tillval: Egensäker, explosionstät, fjärrmontage, 270° vridrörelse, lägesåterföring



PMV-D30

Digital ventillägesställare

D30 är en digital ventillägesställare för enkel/dubbbelverkande, vridande och linjära don. Användarvänligt menysystem med grafisk LCD-display och LED-indikering som standard.

- Enkel igångkörning med tvåknapps autokalibrering
- Integrerade gränslägesbrytare och lägesåterföring
- Robust pressgjutet hus behandlat med pulverepoxi
- 4-20 mA alt HART-kommunikation
- Friktionskoppling spindel, montering i valfritt läge
- Fjäderbelastad spindel, glappfritt montage
- Enkel- och dubbelverkande
- Linjärt och vridande montage



PMV-EP5

Elektropneumatisk ventillägesställare

EP5 är en enkel- eller dubbelverkande elektropneumatisk ventillägesställare för steglös reglering av ventiler. Enheten kan utrustas med återföring, se PMV-F5. Även i utförande Ex ia II C T4-T6 alternativt EX d II C T4-T6.

Insignal:	4-20 mA
Luftanslutning:	G 1/4"
Matningsluft:	Max. 10 bar
Kapslingsklass:	IP 66
Temperaturområde:	-20°C - +85°C
Material hus:	Precisionsgjuten aluminium
Ytbehandling:	Epoxylackerad svart



PMV

PA Ventiler AB
EN DELAV BE/JERTECH

PMV-P5

Pneumatisk ventillägesställare

P5 är en enkel- eller dubbelverkande pneumatisk ventillägesställare för steglös reglering av ventiler. Enheten kan utrustas med återföring, se PMV-F5.

Insignal:	20-100 kPA
Luftanslutning:	G 1/4"
Matningsluft:	Max. 10 bar
Kapslingsklass:	IP 66
Temperaturområde:	-20°C - +85°C
Material hus:	Precisionsgjuten aluminium
Ytbehandling:	Epoxylackerad svart



PMV-F5

Lägesgivare

F5 är en återföringsenhet som monteras på P5 eller EP5 alternativt direkt på manöverdon, för erhållande av gränslägesindikering med mekaniska-, induktiva- eller magnetiska brytare. Kontinuerlig lägesvisning med 4-20 mA eller potentiometer 5 k. Finns Ex-klassad:
Ex ia II C T4 alternativt Ex d II B T4-T6.

